



Your AIRTONE™ product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

РУС.
Ваше оборудование AIRTONE™ разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и/или использованы повторно. Этот символ означает, что по окончании срока службы электронное оборудование должно утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов. Пожалуйста, утилизируйте данное изделие, сдав его в специализированный пункт приёма или центр переработки электронного оборудования. Это поможет сохранить окружающую среду для будущих поколений.

**AIRTONE™ is a registered trademark of AMPGROUP.
MADE IN CHINA.**

WARRANTY PERIOD (OPERATION)
WARRANTY PERIOD (STORAGE)
WARRANTY SERVICE LIFE
OPERATING TEMPERATURE
STORAGE / TRANSPORT TEMPERATURE

12 MONTHS
3 YEARS
5 YEARS
+5...+30 °C
-20...+40 °C

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

12 МЕС.
3 ГОДА
5 ЛЕТ
+5...+30 °C
-20...+40 °C



X

SONIX

series

2-WAY COAXIAL SPEAKERS



AIRTONE™ — YOUR LOUD WAY!

Thank you for choosing AIRTONE™ products.

Our car audio systems are designed for those who appreciate power, precision, and flawless sound quality. Enjoy every moment on the road with perfect sound!



SPECIFICATIONS	502	652	692
Type	2-way coaxial	2-way coaxial	2-way coaxial
Dimension	5.25" (130 mm)	6.5" (165 mm)	6x9" (150x230 mm)
Impedance	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Nom. power	55 W	65 W	75 W
Sensitivity	90 dB	90 dB	93 dB
Frequency response	78 Hz – 20 kHz	68 Hz – 20 kHz	52 Hz – 20 kHz
Ferrite magnet Y30	ø60xø32x12 mm	ø70xø32x12 mm	ø80xø40x15 mm
Voice coil	1" (25 mm) KSV	1" (25 mm) KSV	1" (25 mm) KSV
Tweeter dome	Maylar	Maylar	Maylar
Woofer cone	Vacuum Polypropylene	Vacuum Polypropylene	Vacuum Polypropylene
Speaker basket	Steel	Steel	Steel
Installation depth	48 mm	65 mm	80 mm
Installation dimension	ø116 mm	ø141 mm	151x216.5 mm

All specifications subject to change without notice.

WIRING

Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems.



RECEIVER /
AMPLIFIER

AIRTONE™ — ТВОЙ ГРОМКИЙ ПУТЬ!

Благодарим вас за выбор автозвука AIRTONE™.

Наша продукция создана для тех, кто ценит мощь, детализацию и безупречное качество звучания. Наслаждайтесь каждым моментом в пути с идеальным звуком!



ХАРАКТЕРИСТИКИ	502	652	692
Тип	Коаксиальная 2-полосная	Коаксиальная 2-полосная	Коаксиальная 2-полосная
Размер	5,25" (130 мм)	6,5" (165 мм)	6x9" (150x230 мм)
Сопротивление	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Мощность ном.	55 Вт	65 Вт	75 Вт
Чувствительность	90 дБ	90 дБ	93 дБ
Диапазон частот	78 Гц – 20 кГц	68 Гц – 20 кГц	52 Гц – 20 кГц
Магнит Феррит Y30	ø60xø32x12 мм	ø70xø32x12 мм	ø80xø40x15 мм
Звуковая катушка	1" (25 мм) KSV	1" (25 мм) KSV	1" (25 мм) KSV
Твитер купол	Майлар	Майлар	Майлар
Материал диффузора	Вакуумный полипропилен	Вакуумный полипропилен	Вакуумный полипропилен
Материал корзины	Сталь	Сталь	Сталь
Монтажная глубина	48 мм	65 мм	80 мм
Монтажный размер	ø116 мм	ø141 мм	151x216,5 мм

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При подключении соблюдайте полярность.



ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО /
УСИЛИТЕЛЬ