



Your AIRTONE™ product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

РУС.
Ваше оборудование AIRTONE™ разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и/или использованы повторно. Этот символ означает, что по окончании срока службы электронное оборудование должно утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов. Пожалуйста, утилизируйте данное изделие, сдав его в специализированный пункт приёма или центр переработки электронного оборудования. Это поможет сохранить окружающую среду для будущих поколений.

**AIRTONE™ is a registered trademark of AMPGROUP.
MADE IN CHINA.**

WARRANTY PERIOD (OPERATION)	12 MONTHS	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	12 МЕС.
WARRANTY PERIOD (STORAGE)	3 YEARS	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	3 ГОДА
WARRANTY SERVICE LIFE	5 YEARS	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ	5 ЛЕТ
OPERATING TEMPERATURE	+5...+30 °C	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН	+5...+30 °C
STORAGE / TRANSPORT TEMPERATURE	-20...+40 °C	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	-20...+40 °C



NIYTRD

series

**2-WAY
COAXIAL / COMPONENT
KIT**



AIRTONE™ — YOUR LOUD WAY!

Thank you for choosing AIRTONE™ products.

Our car audio systems are designed for those who appreciate power, precision, and flawless sound quality. Enjoy every moment on the road with perfect sound!

SPECIFICATIONS	652	6.5
Type	2-way coaxial	2-way component
Dimension	6.5" (165 mm)	6.5" (165 mm)
Impedance	3 Ω	3 Ω
Nom. power	70 W	70 W
Sensitivity	89.3 dB	91 dB
Frequency response	62 Hz – 20 kHz	60 Hz – 21 kHz
Ferrite magnet Y30	∅80x15 mm / 10 OZ	∅80x15 mm / 10 OZ
Voice coil	1" (25 mm) KSV	1" (25 mm) KSV
Tweeter dome	¾" (20 mm) Silk	¾" (20 mm) Silk
Woofer cone	Pressed paper	Pressed Paper
Speaker basket	Steel	Steel
Installation depth	58 mm	58 mm
Installation dimension	∅144 mm	∅144 mm
T-S PARAMETERS		
Fs	82 Hz	80 Hz
Qts	0.89	0.81
Mms	11.2 g.	8.8 g.
Vas	7.9 L	8.1 L

All specifications subject to change without notice.

WIRING

Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems.

COMPONENT KIT



COAXIAL KIT



AIRTONE™ — ТВОЙ ГРОМКИЙ ПУТЬ!

Благодарим вас за выбор автозвука AIRTONE™.

Наша продукция создана для тех, кто ценит мощь, детализацию и безупречное качество звучания. Наслаждайтесь каждым моментом в пути с идеальным звуком!

ХАРАКТЕРИСТИКИ	652	6.5
Тип	Коаксиальная 2-полосная	Компонентная 2-полосная
Размер	6,5" (165 мм)	6,5" (165 мм)
Сопротивление	3 Ω	3 Ω
Мощность ном.	70 Вт	70 Вт
Чувствительность	89,3 дБ	91 дБ
Диапазон частот	62 Гц – 20 кГц	60 Гц – 21 кГц
Магнит Феррит Y30	∅80x15 мм / 10 OZ	∅80x15 мм / 10 OZ
Звуковая катушка	1" (25 мм) KSV	1" (25 мм) KSV
Твитер купол	¾" (20 мм) Шёлк	¾" (20 мм) Silk
Материал диффузора	Прессованная бумага	Прессованная бумага
Материал корзины	Сталь	Сталь
Монтажная глубина	58 мм	58 мм
Монтажный размер	∅144 мм	∅144 мм
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ СМОЛЛА		
Fs	82 Гц	80 Гц
Qts	0.89	0.81
Mms	11,2 г	8,8 г
Vas	7,9 л	8,1 л

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При подключении соблюдайте полярность.

КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИКА



КОАКСИАЛЬНАЯ АКУСТИКА

