USER MANUAL

AMP®
ENERGY OF SOUND

Horn Tweeter

NEO TW25



Manufactured in PRC
Special edition for AMP™

AMPGROUP.PRO

Specifications | Технические характеристики

РУС.

Diameter	2.5" (67 mm)	Диаметр	2,5" (67 мм)
Impedance	4 Ω	Сопротивление	4 Ω
Nom. power	60 W	Мощность номинальная	60 Вт
Sensitivity	106 dB	Чувствительность	106 дБ
Frequency response	2 kHz – 20 kHz	Диапазон частот	2 кГц – 20 кГц
Neodymium Magnet	ø24.5x6.0t N42SH	Магнит Неодим	ø24.5x6.0t N42SH
Voice coil diameter	1" (25 mm)	Диаметр звуковой катушки	1" (25 мм)
Installation depth	29 mm	Монтажная глубина	29 мм
Installation diameter	58 mm	Монтажный диаметр	58 мм

Warranty period (operation)	12 months	Гарантийный срок эксплуатации	12 мес.
Warranty period (storage)	3 years	Гарантийный срок хранения	3 года
Warranty service life	5 years	Гарантийный срок службы	5 лет
Operating temperature	+5...+30 °C	Рабочий диапазон	+5...+30 °C
Storage / transport temperature	–20...+40 °C	Хранение и транспортировка	–20...+40 °C

Wiring / Подключение

